

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
1	测试区实验桌1		3600*1600*750	1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同档次品牌E1级40mm厚优质环保三聚氰胺板台面，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa）≥0.6，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率≤12%，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m³。所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 2、钢架：脚架为优质1.8mm的加厚型钢管，连接结构为卡口型，稳定牢固，承重性能强，经优质磷化液酸洗除锈，优质塑料静电喷涂工艺处理； 3、桌面配置4套铝合金插座线盒，要求面板带3个三插，2个网络； 4、五金配件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准。	张	8		0	15F测试区8张
2	测试区实验桌2	 <p>NPR-L0211U 产品尺寸：2600*1500*135mm 承重尺寸：2500*1400*128mm 产品颜色：黑色/深蓝色 功能描述：3个三插，2个网络，1个VGA，1圈USB充电</p>	1800*1600*750		张	6		0	15F测试区6张
3	茶水吧桌		2000*800*1100	1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同档次品牌E1级25mm厚优质环保三聚氰胺板台面，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa）≥0.6，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率≤12%，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m³。*所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 2、钢架：脚架为优质40*40*1.5mm的优质钢架，承重性能强，经优质磷化液酸洗除锈，优质塑料静电喷涂工艺处理； 3、五金配件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准。	张	14		0	11F、12F、13F、14F、15F、18F、19F各2张

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
4	休闲椅		385*400*860	<p>1、面料：采用“颐达”、“新世纪”、“宝泰”牌或同等档次品牌优质环保双线专用面料，*符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量≤300mg/kg；符合HJ 2546-2016 环境标志产品技术要求 纺织产品标志，无异味，产品中无可分解致癌芳香胺染料，检测合格；</p> <p>2、阻燃海绵：采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料阻燃海绵，*符合阻燃海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>3、脚架：实木脚架采用卯榫连接，表面木蜡油喷涂工艺，防虫、防腐、防火等化学处理，承重型强。</p>	把	56		0	11F、12F、13F、14F、15F、18F、19F各8把
5	多功能组合移动桌	  	1200*500*750	<p>1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同档次品牌E1级25mm厚优质环保三聚氰胺板台面，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa）≥0.6，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率≤12%，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m³。*所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>2、钢架：可折叠收缩台面，椭圆管脚架达到国标1.5mm的冷轧钢管，承重性能强，经优质磷化液酸洗除锈，优质塑粉静电喷涂工艺处理。配可调节活动滑轮带刹车制动功能；</p> <p>3、五金配件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准。</p>	张	40		0	16F多功能厅40张

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
6	收折座椅		590*580*810	1、面料：采用“颐达”、“新世纪”、“宝泰”牌或同等档次品牌优质环保双线专用面料，*符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量≤300mg/kg；符合HJ 2546-2016环境标志产品技术要求 纺织产品标志，无异味，产品中无可分解致癌芳香胺染料，检测合格； 2、阻燃海绵：采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料阻燃海绵，*符合阻燃海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 3、椅子成品可以收折储放，产品符合国家GB/T3324-2008和GB18584-2001技术标准，椅子舒适安全，符合人类工效学标准要求	把	80		0	16F多功能厅80把
7	接待室单人沙发		720*800*780	1、面料：采用“嘉利”、“百川”、“福昌达”牌或同等档次品牌优质环保牛皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，皮革气味≤3级，耐磨性能：500次≥4级无裂纹，游离甲醛≤75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料阻燃海绵，*符合阻燃海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底； 4、五金件：脚架采用1.5mm壁厚模具一次成型，表面经磨砂粉末涂装，符合GB/T《金属家具通用技术条件》标准。	个	10		0	16F会客厅10个

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
8	接待茶几		φ600*450	1、框架：采用“宝钢”、“攀钢”、“重钢”牌或同等档次品牌优质钢，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，框架采用壁厚1.5mm的20#方管，表面通过静电喷涂防氧化工艺处理，附着能力强，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准； 2、台面：采用天然大理石，台面厚度≥20mm,具有易清洁，耐高温、耐腐蚀特性。	个	9		0	16F会客厅9个
9	接待前台		4800*900*1100	1、面材：采用“大亚”、“丰林”、“福人”牌或同等档次品牌优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到3.0-13.0，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m ³ ； 2、环保优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm；无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品的木皮必须文理协调一致，无色差，明显接缝不超过2处。油漆采用“大宝”、“嘉宝莉”“华润”牌或同等档次品牌优质环保无毒无害的水性漆工艺，符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》，油漆采用五底三面油漆工艺,油漆表表面饱满,手感柔和,耐热、耐磨、耐腐蚀.挥发性有机化合物和苯系物含量≤300g/L，苯系物含量≤300mg/kg,游离甲醛含量≤100mg/kg； 3、前台外包大理石，大理石包边厚度≥50mm，配置2套铝合金插座线盒，要求面板带3个三插，2个网络；	个	1		0	17F接待前区1个

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
10	接待长沙发		1800*820*1250 1800*820*730	1、面料：采用“颐达”、“新世纪”、“宝泰”牌或同等档次品牌优质环保双线专用面料，*符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量≤300mg/kg；符合HJ 2546-2016 环境标志产品技术要求 纺织产品标志，无异味，产品中无可分解致癌芳香胺染料，检测合格； 2、阻燃海绵：采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料阻燃海绵，*符合阻燃海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底； 4、五金件：脚架采用1.5mm壁厚模具一次成型，表面经磨砂粉末涂装，符合GB/T《金属家具通用技术条件》标准。	张	4		0	17F接待前厅4张
11	接待长茶几		1200*600*380	1、台面：采用“大亚”、“丰林”、“福人”牌或同等档次品牌优质环保中密度纤维板，厚度50mm。环保符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到3.0-13.0，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m ³ ； 2、环保优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm；无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品的木皮必须文理协调一致，无色差，明显接缝不超过2处。油漆采用“大宝”、“嘉宝莉”“华润”牌或同等档次品牌优质环保无毒无害的水性漆工艺，符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》，油漆采用五底三面油漆工艺，油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀。挥发性有机化合物和苯系物含量≤300g/L，苯系物含量≤300mg/kg,游离甲醛含量≤100mg/kg； 3、支撑脚架：采用60*30*1.5mm壁厚模具一次成型，表面经磨砂粉末涂装，符合GB/T《金属家具通用技术条件》标准。	个	2		0	17F接待前厅2个


互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
12	接待圆桌		φ800*560	1、台面：采用“大亚”、“丰林”、“福人”牌或同等档次品牌优质环保中密度纤维板，厚度50mm。环保符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到3.0-13.0，甲醛释放限量满足 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、环保优质天然实木木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ；无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品的木皮必须文理协调一致，无色差，明显接缝不超过2处。油漆采用“大宝”、“嘉宝莉”“华润”牌或同等档次品牌优质环保无毒无害的水性漆工艺，符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》，油漆采用五底三面油漆工艺，油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀。挥发性有机化合物和苯系物含量 $\leq 300\text{g}/\text{L}$ ，苯系物含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ ，游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ； 3、支撑脚架：优质实木橡木框架，扎实牢固。	个	4		0	17F接待前厅4个
13	洽谈桌		2000*800*750	1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同等档次品牌E1级25mm厚优质环保三聚氰胺板台面，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa） ≥ 0.6 ，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率 $\leq 12\%$ ，甲醛释放限量满足 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。*所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 2、钢架：脚架为优质50*50*1.8mm的加厚型钢管，连接结构为卡口型，稳定牢固，承重性能强，经优质磷化液酸洗除锈，优质塑粉静电喷涂工艺处理； 3、五金配件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准。	张	6		0	11F、12F、13F、14F、18F、19F 洽谈间各1张

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
14	洽谈椅		630*530*930	<p>1、面料：采用“嘉利”、“百川”、“福昌达”牌或同等档次品牌优质环保西皮，*符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，皮革气味≤3级，耐磨性能：500次≥4级无裂纹，游离甲醛≤75mg/kg；</p> <p>2、阻燃海绵：采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料阻燃海绵，*符合阻燃海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>3、脚架：三弘牌双外管保护套气压棒，100mm行程，具有更高的消音性能和使用安全性能。优质铝合金五星脚架，配置尼龙脚轮，椅子符合《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准。</p>	把	48		0	11F、12F、13F、14F、18F、19F 洽谈间各6把，17F接待前厅12把
15	员工办公桌		1400*700*750	<p>1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同档次品牌E1级25mm厚优质环保三聚氰胺板台面，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa）≥0.6，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率≤12%，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m³。*所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>2、钢架：采用50mm*50mm的方形钢管，壁厚≥2.0mm，表面喷粉。一组工作站的两端用门字型钢脚，中间位置的钢脚采用冲孔钢板密封，起到隐藏线路的作用；桌面下方配过线槽架，走线安全合理；</p> <p>3、每个工位桌面配置1套铝合金插座线盒，要求面板带3个三插，2个网络；</p> <p>4、五金配件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准。</p>	位	652		0	11F、12F、13F、14F开放式办公区各100张，17F开放式办公区54位和协作独立办公区6位，18F、19F开放式办公区各96张

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
16	财务办公桌		1800*800*750	<p>1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同档次品牌E1级25mm厚优质环保三聚氰胺板台面，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa）≥0.6，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率≤12%，甲醛释放量满足≤0.124mg/m³。*所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>2、钢架：采用50mm*50mm的方形钢管，壁厚≥2.0mm，表面喷粉。一组工作站的两端用门字型钢脚，中间位置的钢脚采用冲孔钢板密封，起到隐藏线路的作用；桌面下方配过线槽架，走线安全合理；</p> <p>3、每个工位桌面配置1套铝合金插座线盒，要求面板带3个三插，2个网络；</p> <p>4、五金配件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准。</p>	张	2		0	17F财务室2张

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
17	员工办公椅		645*630*1020	<p>1、面料：采用“颐达”、“新世纪”、“宝泰”牌或同等档次品牌优质环保绒布，*符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量≤300mg/kg；符合HJ 2546-2016 环境标志产品技术要求 纺织产品标志，无异味，产品中无可分解致癌芳香胺染料，检测合格；</p> <p>2、座垫阻燃海绵采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料阻燃海绵，*符合阻燃海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>3、托盘：靠背倾仰四档锁定托盘；具有追背力量调节，手轮顺时针旋转，后仰弹力变紧；逆时针旋转，后仰弹力变松；防爆2.5MM钢板厚度；倾仰最大角度136度。</p> <p>4、头枕：PA材质、镂空式可移动头枕，上下7CM升降，可满足不同身高用户的需求。脚架：三弘牌双外管保护套气压棒，100mm行程，具有更高的消音性能和使用安全性能。优质五星脚架，配置尼龙脚轮，椅子符合《QB/T 2280-2016 办公家具办公椅》标准。</p>	把	736		0	11F、12F、13F、14F开放式办公区各100把，15F测试区80把，17F接待前厅2把，17F开放式办公区50把和协作独立办公区10把、财务室2把，18F、19F开放式办公区各96把
18	部门资料柜		900*400*1200	<p>1、基材：采用“宝钢”、“攀钢”、“重钢”牌或同等档次品牌优质冷轧钢件，柜体均采用壁厚1.2mm冷轧钢板加工成型表面通过静电喷涂防氧化工艺处理，附着能力强，经过500h中性盐雾试验（NSS）法实验，耐腐蚀等级≥10级标准；</p> <p>2、塑粉：采用“华佳”、“杜邦”、“艾仕得”品牌环氧聚酯塑粉喷塑，整体十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化，柜体内无刺激性气味，无流挂和漏喷情况，符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求，表面涂层可迁移元素≤10mg/kg；</p> <p>*3、功能结构要求：门板带机械密码锁，柜体采用平面焊接、包边工艺结构，柜门与门框之间不得有直接进入柜体的通道。门轴采用走珠式工艺，具有可调整功能，使门与门框之间可保持门缝间隙不应大于1.5mm。柜体表面平整光滑，不得有凹陷及敲击痕迹存在，表面平面度不大于2.5mm。</p>	组	34		0	11F、12F、13F、14F、18F、19F开放式办公区各5组，17F开放式办公区4组

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
19	个人储物柜		900*500*1800	<p>1、基材：采用“宝钢”、“攀钢”、“重钢”牌或同等档次品牌优质冷轧钢板，柜体均采用壁厚1.2mm冷轧钢板加工成型表面通过静电喷涂防氧化工艺处理，附着能力强，经过500h中性盐雾试验（NSS）法实验，耐腐蚀等级≥10级标准；</p> <p>2、塑粉：采用“华佳”、“杜邦”、“艾仕得”品牌环氧聚酯塑粉喷塑，整体十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化，柜体内无刺激性气味，无流挂和漏喷情况，符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求，表面涂层可迁移元素≤10mg/kg；</p> <p>*3、功能结构要求：单组6门空间结构，门板带机械密码锁，内带一层隔板，柜体采用平面焊接、包边工艺结构，柜门与门框之间不得有直接进入柜体的通道。门轴采用走珠式工艺，具有可调整功能，使门与门框之间可保持门缝间隙不应大于1.5mm。柜体表面平整光滑，不得有凹陷及敲击痕迹存在，表面平面度不大于2.5mm。</p>	组	118		0	11F、12F、13F、14F开放式办公区各20组，18F、19F开放式办公区各16组，17F开放式办公区6组
20	协作会谈桌2	 NPR-L0211U 产品尺寸：2400*1200*750mm 产品重量：220kg 产品材质：铝型材、冷轧钢板 产品颜色：白色、蓝色	2400*1200*750	<p>1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同档次品牌E1级25mm厚优质环保三聚氰胺板台面，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa）≥0.6，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率≤12%，甲醛释放量满足≤0.124mg/m³。*所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>2、钢架：脚架为优质50*50*1.8mm的加厚型钢管，连接结构为卡口型，稳定牢固，承重性能强，经优质磷化液酸洗除锈，优质塑粉静电喷涂工艺处理；</p> <p>3、桌面配置1套铝合金插座线盒，要求面板带3个三插，2个网络。桌面下方配过线槽架，走线安全合理；</p> <p>4、五金配件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准。</p>	张	1		0	17F协作独立办公区1张

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
21	储物矮柜		900*450*1080	<p>1、基材：采用“宝钢”、“攀钢”、“重钢”牌或同等档次品牌优质冷轧钢件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，柜体均采用壁厚1.0mm冷轧钢板加工成型表面通过静电喷涂防氧化工艺处理，附着能力强，经过500h中性盐雾试验（NSS）法实验，耐腐蚀等级≥10级标准；</p> <p>2、塑粉：采用“华佳”、“杜邦”、“艾仕得”品牌环氧聚酯塑粉喷塑，整体十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化，柜体内无刺激性气味，无流挂和漏喷情况，符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求，表面涂层可迁移元素≤10mg/kg；</p> <p>3、隔板加筋，可调节高度，隔板挂件折弯，挂条冲孔，门板四边折弯。锁具采用高品质ABS材质卡扣式互锁防止块，连杆固定座采用高品质POM材质的卡扣式结构，无需螺丝安装，采用截面尺寸为2.5mm*14mm带2条应力释放平衡槽的铝制连杆。</p> <p>4、成品符合国家GB/T 13668-2015钢制书柜、资料柜通用技术条件标准，五金件选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌配件，拉手、铰链、锁具都经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到10级标准。</p>	个	3		0	17F协作独立办公区3个
22	会谈椅		645*630*1020	<p>座椅表面采用一体成型塑胶，具有耐磨，防刮伤不变形等性能。</p> <p>脚架：采用一次成型焊接钢制脚，表面贴木纹转印高温烤漆处理。钢架臂厚为1.5mm，承重能力强不易变形。椅子符合《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准。</p>	把	18		0	17F开放式办公区10把、茶水区3把、协作独立办公区5把

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
23	圆几		φ480*650	1、台面：采用“大亚”、“丰林”、“福人”牌或同等档次品牌优质环保中密度纤维板，厚度50mm。环保符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到3.0-13.0，甲醛释放限量满足 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、环保优质天然实木木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ；无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品的木皮必须文理协调一致，无色差，明显接缝不超过2处。油漆采用“大宝”、“嘉宝莉”“华润”牌或同等档次品牌优质环保无毒无害的水性漆工艺，符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》，油漆采用五底三面油漆工艺，油漆表表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀。挥发性有机化合物和苯系物含量 $\leq 300\text{g}/\text{L}$ ，苯系物含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ ，游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ； 3、支撑脚架：优质实木橡木框架，扎实牢固。	张	6		0	17F开放式办公区5张和茶水区1张
24	会谈沙发 (1+1+3)		三人位沙发： 1850*820*850(坐高450) 单人位尺寸 840*820*850(坐高450)	1、面料：采用“颐达”、“新世纪”、“宝泰”牌或同等档次品牌优质环保双线专用面料，*符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ ；符合HJ 2546-2016 环境标志产品技术要求 纺织产品标志，无异味，产品中无可分解致癌芳香胺染料，检测合格； 2、阻燃海绵：采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料阻燃海绵，*符合阻燃海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%） ≥ 35 ，拉伸强度（kpa） ≥ 100 ，伸长率（%） ≥ 100 ，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底； 4、五金件：脚架采用1.5mm壁厚模具一次成型，表面经磨砂粉末涂装，符合GB/T《金属家具通用技术条件》标准。	套	27		0	11F、12F、13F、14F、18F、19F开放式办公区各4套，17F开放式办公区2套和协作独立办公区1套

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
25	会谈长几		1200*600*450	1、台面：采用“大亚”、“丰林”、“福人”牌或同等档次品牌优质环保中密度纤维板，厚度50mm。环保符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到3.0-13.0，甲醛释放限量满足 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、环保优质天然实木木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ；无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品的木皮必须文理协调一致，无色差，明显接缝不超过2处。油漆采用“大宝”、“嘉宝莉”“华润”牌或同等档次品牌优质环保无毒无害的水性漆工艺，符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》，油漆采用五底三面油漆工艺，油漆表表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀。挥发性有机化合物和苯系物含量 $\leq 300\text{g}/\text{L}$ ，苯系物含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ ，游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ； 3、支撑脚架：优质实木橡木框架，扎实牢固。	张	26		0	11F、12F、13F、14F、18F、19F开放式办公区各4张，17F开放式办公区2张
26	经理办公桌		2000*1700*750	1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同等档次品牌E1级优质环保三聚氰胺板台面标准，主台面采用四周加厚工艺，厚度50MM，同色封边工艺，四角R3安全角设计，整体时尚、大气、人性、合理。PVC同色封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准L； 2、独特的横向档板设计，以遮盖电脑后部线路，实现桌面整体整洁美观，档板内置走线系统，配合桌面以多功能一体线合配置（内含两个电源孔，一个HIDM，一个USB孔，一个弱电网孔），桌面可开合线盖内部暗藏线路管理，形成完整线路系统，兼具美感、实用及安全； 3、副柜配置四抽四掩门及多空间分隔，柜内暗藏电脑主机位，门、抽采用独特的45度斜边工艺的暗式拉手设计，配合三节路轨，自复位门铰，实用与功能性完美结合；钢制框架连接方式，保证产品的扎实品质与功能部件的完美连接。	张	3		0	17F、18F、19F经理办公室各1张

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
27	经理文件柜		2000*400*2000	<p>1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同档次品牌E1级优质环保三聚氰胺板台面标准，*符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa）≥0.6，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率≤12%，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m³。所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>2、同色封边：采用“兄突”、“硕泰”、“星翰”牌或同等档次品牌PVC同色封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；</p> <p>3、柜子层板25MM；柜体采用16MM（MFC），正面超薄边框工艺加铝合金封边装饰，门板采用45度斜边暗拉手工艺，缓冲门铰，多功能文件存储配合伸缩衣杆设置，中部顶柜采用上开式，气动杆支撑；</p>	套	3		0	17F、18F、19F经理办公室各1套
28	经理办公椅		680*510*1160-1240	<p>设计理念：根据人体功能学原理，缓解腰部支撑力，减压并缓解疲劳的理念，精心设计的独特支撑结构；</p> <p>1、面料：采用“嘉利”、“百川”、“福昌达”牌或同等档次品牌优质环保牛皮，*符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，皮革气味≤3级，耐磨性能：500次≥4级无裂纹，游离甲醛≤75mg/kg；</p> <p>2、海绵：采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料海绵，*符合海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>3、托盘：靠背倾仰四档锁定托盘；具有追背力量调节，手轮顺时针旋转，后仰弹力变紧；逆时针旋转，后仰弹力变松；防爆2.5MM钢板厚度；倾仰最大角度136度；</p> <p>4、脚架：三弘牌双外管保护套气压棒，100mm行程，具有更高的消音性能和使用安全性能。优质铝合金五星脚架，配置尼龙脚轮，椅子符合《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准。</p>	把	3		0	17F、18F、19F经理办公室各1把

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
29	班前椅		580*510*1020	设计理念：根据人体功能学原理，缓解腰部支撑力，减压并缓解疲劳的理念，精心设计的独特支撑结构； 1、面料：采用“嘉利”、“百川”、“福昌达”牌或同等档次品牌优质环保牛皮，*符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，皮革气味≤3级，耐磨性能：500次≥4级无裂纹，游离甲醛≤75mg/kg； 2、海绵：采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料海绵，*符合海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 3、脚架：三弘牌双外管保护套气压棒，100mm行程，具有更高的消音性能和使用安全性能。优质铝合金五星脚架，配置尼龙脚轮，椅子符合《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准。	把	6		0	17F、18F、19F经理办公室各2把
30	三人位沙发		2050*850*780	1、面料：采用“嘉利”、“百川”、“福昌达”牌或同等档次品牌优质环保牛皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，皮革气味≤3级，耐磨性能：500次≥4级无裂纹，游离甲醛≤75mg/kg； 2、海绵：采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料海绵，*符合海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底； 4、五金件：脚架采用1.5mm壁厚模具一次成型，表面经磨砂粉末涂装，符合GB/T《金属家具通用技术条件》标准。	个	3		0	17F、18F、19F经理办公室各1个

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
31	长茶几		1200*600*450	1、框架：采用“宝钢”、“攀钢”、“重钢”牌或同等档次品牌优质冷轧钢件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，框架采用壁厚1.5mm的20#方管，表面通过静电喷涂防氧化工艺处理，附着能力强，都经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到10级标准； 2、台面：采用20mm厚黑色钢化玻璃，具有易清洁，耐高温、耐腐蚀特性	个	3		0	17F、18F、19F经理办公室各1个
32	保密文件柜		900*400*1800	1、基材：采用“宝钢”、“攀钢”、“重钢”牌或同等档次品牌优质冷轧钢件，柜体均采用壁厚1.2mm冷轧钢板加工成型表面通过静电喷涂防氧化工艺处理，附着能力强，经过500h中性盐雾试验（NSS）法实验，耐腐蚀等级≥10级标准； 2、塑粉：采用“华佳”、“杜邦”、“艾仕得”品牌环氧聚酯塑粉喷塑，整体十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化，柜体内无刺激性气味，无流挂和漏喷情况，符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求，表面涂层可迁移元素≤10mg/kg； 3、密码锁：具有A级信息保存功能，采用经国家保密科技测评中心检测认证的GA 374-2019电子防盗锁标准。连续通电136h，每天进行不少于30次启、闭操作不应出现误动作、电器故障或机械故障。密码柜配置的电子密码锁需经过国家级检测机构抽样检测，检测数据应包含上述内容，检测数值符合技术要求。 4、功能结构要求：柜体采用平面焊接、包边工艺结构，柜门与门框之间不得有直接进入柜体的通道。门轴采用走珠式工艺，具有可调整功能，使门与门框之间可保持门缝间隙不应大于1.5mm。柜体表面平整光滑，不得有凹陷及敲击痕迹存在。表面平面度不大于2.5mm。	个	2		0	17F经理办公室1个、财务室1个

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
33	开放讨论卡位		1400*770*1760	1、面料：采用“颐达”、“新世纪”、“宝泰”牌或同等档次品牌优质环保双线专用面料，*符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量≤300mg/kg；符合HJ 2546-2016环境标志产品技术要求 纺织产品标志，无异味，产品中无可分解致癌芳香胺染料，检测合格； 2、阻燃海绵：采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料阻燃海绵，*符合阻燃海绵符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底； 4、五金件：脚架采用1.5mm壁厚模具一次成型，表面经磨砂粉末涂装，符合GB/T《金属家具通用技术条件》标准。	张	12		0	11F、12F、13F、14F、18F、19F开放讨论区各2张
34	开放讨论桌		1200*600*750	1、台面：采用“大亚”、“丰林”、“福人”牌或同等档次品牌优质环保中密度纤维板，厚度25mm。环保符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到3.0-13.0，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m ³ ； 2、环保优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm；无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品的木皮必须文理协调一致，无色差，明显接缝不超过2处。油漆采用“大宝”、“嘉宝莉”“华润”牌或同等档次品牌优质环保无毒无害的水性漆工艺，符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》，油漆采用五底三面油漆工艺，油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀。挥发性有机化合物和苯系物含量≤300g/L，苯系物含量≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg； 3、支撑脚架：优质钢架，扎实牢固。	张	6		0	11F、12F、13F、14F、18F、19F开放讨论区各1张

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
35	小会议桌	  <p>NPR-L0211U 产品尺寸: 200*137*136mm 产品重量: 22.2kg 产品颜色: 黑色 配置: 2个USB, 2个网口, 1个VGA, 1个HDMI</p>	3600*1400*760	<p>1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同档次品牌E1级40mm厚优质环保三聚氰胺板台面，*符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa）≥0.6，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率≤12%，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m³。所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>2、钢架：脚架为优质60*30的加厚型钢管，管壁厚度≥1.5mm，连接结构为卡口型，稳定牢固，方便拆卸，搬运调整，经优质磷酸化液酸洗除锈，优质塑粉静电喷涂工艺处理；</p> <p>3、*桌面配置4套铝合金插座线盒，要求面板带3个三插，2个网络；</p> <p>4、五金配件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准。</p>	张	20		0	11F、12F、13F、14F小会议室各2间，17、18F、19F小会议室各4间
36	中会议桌	  <p>NPR-L0211U 产品尺寸: 200*137*136mm 产品重量: 22.2kg 产品颜色: 黑色 配置: 2个USB, 2个网口, 1个VGA, 1个HDMI</p>	4200*1800*760	<p>1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同档次品牌E1级40mm厚优质环保三聚氰胺板台面，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa）≥0.6，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率≤12%，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m³。所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能；</p> <p>2、钢架：脚架为优质60*30的加厚型钢管，管壁厚度≥1.5mm，连接结构为卡口型，稳定牢固，方便拆卸，搬运调整，经优质磷酸化液酸洗除锈，优质塑粉静电喷涂工艺处理；</p> <p>3、*桌面配置4套铝合金插座线盒，要求面板带3个三插，2个网络；</p> <p>4、五金配件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准。</p>	张	6		0	11F、12F、13F、14F、18F、19F中会议室各1间

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼第11-19层办公家具采购明细清单报价表

序号	产品名称	图片（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	规格（供投标参考，以设计、业主确定的为准）	材质说明（供投标参考，颜色以设计、业主确定的为准）	单位	数量	综合包干单价（元）	金额（元）	备注（使用区域）
37	大会议桌		4200*2000*760	1、基材：采用“露水河”、“佳莱宝”、“大亚”或同档次品牌E1级50mm厚优质环保三聚氰胺板台面，*符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材表面胶合强度（MPa）≥0.6，表面耐香烟灼烧和耐干热达到4级以上。含水率（%）达到3.0-13.0，板材24小时吸水厚度膨胀率≤12%，甲醛释放限量满足≤0.124mg/m ³ 。所有板材均经过防虫、防腐、防火等化学处理，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 2、钢架：脚架为优质60*30的加厚型钢管，管壁厚度≥1.5mm，连接结构为卡口型，稳定牢固，方便拆卸，搬运调整，经优质磷酸液酸洗除锈，优质塑粉静电喷涂工艺处理； 3、*桌面配置4套铝合金插座线盒，要求面板带3个三插，2个网络； 4、五金配件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件，经过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级均达到国标技术标准。	张	2		0	18F、19F 大会议室各1间
38	会议椅		中靠背 650*680*1050	1、面料：采用“颐达”、“新世纪”、“宝泰”牌或同等档次品牌优质环保绒布，*符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量≤300mg/kg；符合HJ 2546-2016 环境标志产品技术要求 纺织产品标志，无异味，产品中无可分解致癌芳香胺染料，检测合格； 2、座垫海绵采用“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌优质环保聚氨酯泡沫塑料海绵，*符合海绵符合GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥100，伸长率（%）≥100，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB 8624 建筑材料及制品B1级燃烧性能； 3、脚架：五星活动滑轮脚架，整体稳固安全性高，椅子符合《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准。	把	368		0	11F、12F、13F、14F、17、18F、19F 会议室。小会议室12把/间；中会议室13把/间；大会议室25把/间
合计金额:								0	

投标人（盖章）：

联系人及电话：

时间：